取扱説明書

COZY SEAT コージーシート

03/10/02①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

	適応車種		商品NO.
	カワサキ	スズキ	
COZY シート X-HIGH(COMP仕様)	KLX250/SR/ES D-TRACKER	250SB	47083(ｸﾞﾚｰ/ﾌﾞﾗｯｸ) 47084(ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ)

この度はデイトナ「COZY SEAT」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

〈特徴〉

- シートJOYとの共同開発により、座った時にしっかりとしたストローク感がある一体成型のスーパーウレタンを採用し、純正に対し約25mmアップ。
- クッション性、伸びに対する耐久性と強度、そして対候性に優れるモーターサイクル専用シート表皮を採用。
- 雨に濡れてもウレタンに雨水が浸み込んでいきにくいよう表面加工済。

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	シートCOMP		1				

⚠注意

- このシートは、純正に比べ約25ミリ程シート高が高くなります。従って、足つき性が純正シートに比べ、悪くなりますので停車時や取り回し等は、充分ご注意願います。
- このシートは、純正タンデムシートベルトは使用できません。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。予め御了承下さい。

■取り付け手順

1. 純正シートを固定しているボルトを取り外します。
2. 純正シートを車体から外します。
3. ①シートの前端のフックをタンクにはめて、車体に取り付けます。
4. 手順1で外した、純正ボルトで固定し作業は完了です。

株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
URL http://www.daytona.co.jp E-mail single@daytona.co.jp

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。
*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。